



# Sicherheitshinweise

## 1. Badebetrieb

Wir empfehlen, grundsätzlich vor dem Schwimmen unter der geschlossenen Überdachung für eine Durchlüftung zu sorgen (z.B. Türen öffnen oder mittlere Elemente aufschieben). Beim Verschieben der Elemente ist darauf zu achten, dass niemand auf oder in den Bodenschienen steht (Gefahr von Fußverletzungen).

## 2. Grundsicherung der Überdachung

Folgende Grundsicherungen an der Überdachung sind vorzunehmen, wenn:

- a) die Schwimmbadanlage ohne Aufsicht durch erwachsene Personen ist,
- b) Starkwinde aufkommen oder vorhergesagt wurden,
- c) die Badesaison beendet wird (z.B. Winterbetrieb).

In allen Fällen muss zur Sicherheit die Überdachung komplett geschlossen werden. Weiterhin sind alle Edelstahlsticks (Verschiebesicherungen der Elemente und sonstige Sicherungen z.B. für die Stirnseiten) zu arretieren, die Türen abzuschließen sowie die Schlüssel für Kinder/Unbefugte unerreichbar aufzubewahren.

## 3. Winterbetrieb

Zum Ende der Saison ist zu kontrollieren, dass die Grundsicherung der Überdachung ordnungsgemäß vorgenommen wurde.

Die Überdachungen weisen bis zu einer Breite von 6,00 m (ATLANTIS 8,00 m) eine Flächenbelastbarkeit von 75 kg/m<sup>2</sup> auf. Daher ist unbedingt darauf zu achten, dass bei einer höheren Belastung, durch starken Schneefall und/oder schon bei geringeren Schneebelastungen bei größeren Überdachungsbreiten die Belastung durch Entfernung/Abfegen des Schnees verringert wird.

Bei eigener Abwesenheit vom Grundstück sind vorher geeignete Personen damit zu beauftragen.

Zur Aufnahme höherer Schneelasten könnten auch Schneelastenstützen mit Längsträger mittig in Längsrichtung gestellt werden. Weiterhin könnten Schneelasten auch bei einer Überdachungsinnentemperatur von mindestens 12°C sehr schonend und effektiv durch Abtauen (mittels verschiedener Heizmöglichkeiten) verringert werden.

## 4. Behandlung und Reinigung

Für die Reinigung der Überdachung ist ausschließlich klares Wasser und gegebenenfalls ein weicher Schwamm/Bürste mit einem milden, flüssigen Reiniger (z.B. Geschirrspülmittel) zu verwenden. Andere Reinigungsmittel sowie Hochdruckreiniger sind nicht geeignet und können Beschädigungen verursachen.

Die Oberflächen der Polycarbonat-Platten sind für eine lange Lebensdauer oberflächenvergütet (coextrudiert), daher sind Kratzer und sonstige Beschädigungen zu vermeiden.

Bitte Sie auch **alle** anderen Benutzer Ihrer Schwimmbadanlage, diese Sicherheitshinweise zu befolgen.